

PAKETIN SISÄLTÖ

1. Piirroksat ja ohjeet

Luonnospirroksat:

- pohjapiirros
- julkisivupiirroksat
- poikkileikkaus

Rakennuspiirroksat:

- arkkitehtoniset näkymät ja poikkileikkaus
- mittakaavassa oleva pohjapiirros
- perustussuunnitelma ja -leikkauksat
- rungon koostepiirroksat ja -leikkauksat
- kattoristikoiden lujuuslaskennat
- Kastellin rakennuskäsikirja

2. Talon I kerroksen ulkoseinät

- mineraalivilla 50 mm
 - pitkittäinen ruodelaudoitus 47 x 47 mm
 - höyrynsulkukalvo (0,2 mm, SFS-leimattu, + saumateippi)
 - pystyrunko 48 x 197 mm, mitassa ja pyöristetyin kulmin
 - mineraalivilla 200 mm
 - Cyproc tuulensuojakipsilevy 9 mm
 - yläkehyspuu 48 x 197, mitassa ja pyöristetyin kulmin, + vaneripalkki 45 x 200
 - alakehyspuu 48 x 197, mitassa ja pyöristetyin kulmin,
 - alakehyspuun tiiviste
- HUOM! talon ulkoseinän lämpöeristys on kaksikerroksinen 50 mm + 200 mm, villakerroksat pysty- ja vaakasuuntaiset*

2. Katot, sisäkatot

- kattopäällysteen ruodelaudoitus (kivikatossa 47 x 47 mm)
- tuuletusruode 24 x 48
- aluskate
- kattorakenteen muodostavat naulalevyristikot

3. Räystäät (sivuräystään pituus n. 700 mm ja päätyräystään pituus n. 550 mm puukate ulkopinnasta mitattuna)

- räystäärunko (kattoristikoiden jatkeet)
- otsalaudat, hienosahatut ja pyöristetyin kulmin

4. Mahdolliset katon alla olevat tilat ja avoin veranta

- kattoa kantavat liimapuupalkit/kattoristikot
- tolpat liimapuuta + kuumasinkityt pilarijalat

5. Kevyiden väliseinien runko

- runkotolpat vaneripuuta 39 x 66

- ala- ja ylärunkekehyspuu vaneripuuta 39 x 66
- mahdollisissa kantavissa väliseinissä runko rakennussuunnitelman mukaan
- aluskehyspuun tiiviste

6. Ikkunat

- FENESTRA (Primus) MSEL- puu-alumiini-ikkunat (ikkunan ja puitteen väliosa alumiinia, sisäosa puuta) 210 mm puitteessa
 - väri valkoinen (värikartan mukainen värivalinta mahdollista)
 - kaksikehysinen (sisempi kehys on kaksinkertainen lasipaketti, ulompi yksinkertainen lasi)
 - ikkunatyypit ja -koot Kastellin vakiojärjestelmän mukaan
- Ikkunatarjous ei ole sitova, vaan sitä tarkennetaan tilaajan ikkunatyypivalinnan mukaan!**

7. Ulko-ovet

- rakennuksen ulko-ovet ovat kosteuden kestävä ja lämpöeristetyt, valkoiset
 - ovityypit ja -koot Kastellin vakiojärjestelmän mukaan
 - lukkekehys ASSA 565, hinnan osoittajana on käytetty pääovi Haapsalu Diplomaat 1 PS ja terassin ovi EKO 1A.
 - *talopaketti ei sisällä lukkosydämiä, -peitteitä, kädensijoja*
 - *talopaketti ei sisällä sisäovia*
- Ulko-ovitarjous ei ole sitova, vaan sitä tarkennetaan tilaajan ovityypivalinnan mukaan!***

8. Kiinnitystarvikkeet

- kulmaraudat ristikoiden kiinnitykseen
- mahdolliset tarvittavat pilarikengät
- naulauslevyt
- kattokehikon tukemiseen tarvittava puumateriaali
- rakennusrungon tukemiseen tarvittava puumateriaali